

ضد میکروبی کردن نخ پشم ایرانی به همراه بهبود ظرافت آن به وسیله به کارگیری کشش و ترکیبات نیترات نقره و بی سولفیت سدیم به صورت همزمان

محسن حسین خانی

دانشکده نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

دکتر مجید منتظر

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران

صفدر اسکندر نژاد

دانشکده نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

محمد کریم رحیمی

دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران



فصلنامه
علمی-پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره ۱۸
بهار ۱۳۹۰

نخ پشم ضخیم ایرانی با ظرافت مناسب همراه با ستر

نانونقره روی آن به دست آمده است که ضمن حصول خواص ضد میکروبی مناسب، برخی ویژگی های دیگر آن شامل استحکام و نمره نخ نیز بهبود یافته است. همچنین آنالیزهای EDX و SEM با تأثیر ستر نانونقره روی الیاف پشم نشان دادند که شرایط آزمایش اهمیتی ویژه داشته و در رفتار ضد میکروبی لیف مؤثرند.

واژه های کلیدی: ستر همزمان نانونقره، ظرافت پشم، ضد میکروب، استحکام، نمره نخ.

چکیده

یکی از روش های اصلاح الیاف پشمی ایرانی کاهش ظرافت آن و ایجاد ویژگی زیر دست ابریشمی در آن است که معمولاً با کاهش استحکام الیاف همراه است. همچنین ضد میکروب کردن کالای پشمی نیز به جهت حفاظت کالا و مصرف کننده در برابر حمله و رشد میکروبی مورد توجه است. در این تحقیق ستر همزمان نانونقره به کمک احیاء نیترات نقره توسط بی سولفیت سدیم انجام شده و همزمان، افزایش ظرافت الیاف پشم نیز به وسیله اعمال کشش روی نخ حاصل شده است. بر این اساس

مقدمه

الیاف پشمی استفاده شده است (Kim & Sun, 2001).

وجود گروههای کربوکسیل در اسیدهای آmine آسپارتیک و گلوتامین امکان اتصال مواد ضد میکروبی و ضد بید در منسوجات پشمی را افزایش می دهد (Freddi et al., 2001; HeeYeon et al., 2007).

توانایی نانونقره در ایجاد پیوند با گروههای سولفیدی، آمینو، ایمیدازول، فسفاتها و گروههای کربوکسیل پشم و پروتئینها سبب شده تامصرف آنها در پزشکی، پرورترهای جراحی و حتی در داروهای ضدسرطان افزایش یابد (Kumar et al., 2004; Kim et al., 2005; Yadav et al., 2006; Xu, et al., 2007). روش‌های بسیاری جهت سنتز نانونقره شامل روش‌های الکتروشیمیایی، تجزیه حرارتی، جداسازی لیزری، پرتوافکنی ماکروویو، صوتی شیمیایی و احیایی مورد استفاده قرار گرفته است (Pal et al., 2007). هیدرازین، سدیم بورهیدرید، فرمالدئید و گلوكز از احیاء کننده‌های مورد استفاده هستند که با تغییر قدرت احیاء کننده می‌توان ابعاد و شکل نانونقره سنتزی و خواص ایجاد شده در لیف را تغییر داد (Tang et al., 2001; Nersisyan et al., 2003; Chen & Gao, 2007; Chou & Ren, 2000; Sun & Xia, 2002). افزایش سطح مخصوص نانوساختارها سبب افزایش واکنش‌پذیری، استحکام، پیوندهای شیمیایی و تغییرات فواصل بین اتمی آنها می‌شود. نانوساختارها در این حالت می‌توانند خواص جدیدی شامل آب دوستی، ضد باکتری، ضد لک، لک‌بری، خواص نوری و مغناطیسی و غیره ایجاد کنند (Pradhan et al., 2002; Mucha et al., 2002).

تاکنون گزارش‌های مختلفی از سنتز نانونقره روی پشم و بهبود ظرافت آن منتشر شده است، ولی تا آنجا که می‌دانیم گزارشی در خصوص سنتز همزمان نانونقره و بهبود ظرافت آن به شکل نخ با احیاء کننده بی‌سولفیت

فن آوری جدیدی برای کاهش قطر الیاف پشم به وسیله کمپانی CSIRO و به نام اپتیم عرضه شده است. در این فن آوری دو فرآیند کشش و تثیت به دو شکل موقت و دائم با تغییر ساختار لیف از شکل α کراتین به شکل β کراتین، سبب می‌شود لیف خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شبیه ابریشم پیدا کند (Yang & Liu: 2002). این فرآیند با شکستن پیوند دی‌سولفید پشم به کمک مواد احیاء کننده و با اعمال کشش و تشکیل پیوندها در مکان جدید، سبب تغییر سطح مقطع عرضی و افزایش طول الیاف می‌شود. بنابراین تغییر ساختار کراتین از α به ساختار β در اثر این فرآیند به دما، رطوبت و کشش بستگی دارد (Zhou, 2004; Cao, 2002). طیف‌های رaman اسپکتروسکوپی، تشکیل دوباره پیوندهای دی‌سولفید را نشان می‌دهد. همچنین تغییر شکل فلس‌ها، نحوه قرارگیری در پوسته و چگونگی اتصال به ساختار پشم نیز تغییر می‌کند. در این حالت به دلیل کاهش ظرافت الیاف و شکستن پیوندهای دی‌سولفید و تشکیل نشدن مجدد همه آنها، استحکام الیاف کاهش می‌یابد (Yu & Zhnag, 1986). در مطالعات اخیر انجام شده روی پشم ایرانی برای جلوگیری از کاهش استحکام الیاف از عملیات آنزیمی با کمک ترانس گلوتامیناز استفاده شده است (Mothghi et al., 2010).

پروتئین‌های الیاف کراتینی مانند پشم به عنوان ماده غذایی و منبع انرژی برای میکرووارگانیزم‌ها محسوب می‌شوند که با شکستن پیوند دی‌سولفید در اثر ظرفی‌سازی، شرایط برای رشد میکرووارگانیزم‌ها روی آنها افزایش می‌یابد (Dastjerdi & Montazer, 2010). بنابراین از ترکیباتی مانند نمک‌های آمونیوم، مشتقات فنیک، پلی‌آمین‌ها، یون فلزها و آنتی بیوتیک‌ها جهت ضد میکروب کردن

XL30 انجام شده که برای آماده‌سازی نمونه‌ها از پوشش طلا با زمان پوشش دهی ۶۰ ثانیه استفاده شده است.

آزمایش‌ها

بر اساس پارامترهای مؤثر روی سنتز نانو نقره و بهبود ظرافت پشم مطابق جدول ۱، میزان اعمال کشش برابر ۳۰٪ از دیدار طول بوده است. ابتدا شستشو و آماده‌سازی نمونه‌ها با ۲ g/l شوینده نانیونیک Diadavin UN، ۱g/l کربنات سدیم، C₂₀:L:G=50:1 درجه C⁰ به مدت ۶۰ دقیقه صورت گرفت. سپس نمونه‌ها در دستگاه کشش حاوی محلول‌ها مطابق جدول ۱ قرار گرفته و ۳۰٪ کشیده شده و پس از ۱۰ دقیقه آغشته‌سازی به همراه کشش از حمام خارج شده‌اند. سپس کالا تحت کشش وارد محلولی حاوی ۲ cc/l آب اکسیژنه به مدت ۳ دقیقه قرار گرفته تا اثر احیاء‌کننده ختنی شود. نمونه‌ها همچنان تحت کشش آبکشی و به مدت ۱۰ دقیقه با بخار C⁰ ۱۳۰ تثبیت شدند. برای سهولت نمونه‌ها کدگذاری مطابق جدول ۱ انجام شده است.

به علاوه آزمون‌های SEM، استحکام، اختلاف رنگی، تغییر ظرافت الیاف، آزمون ضد میکروبی و تغییرات نمره نخ انجام و نتایج بررسی و تحلیل شده‌اند. برای اندازه‌گیری ظرافت الیاف به صورت اتفاقی از نقاط مختلف نخ، الیاف تهیه شده و قطر ۱۰۰ لیف اندازه‌گیری شده و میانگین آنها، در محاسبه درصد تغییرات ظرافت استفاده شده است که نتایج در جدول ۲ ارائه گردیده است. در اثر اعمال کشش احتمال جابجایی الیاف پشم در ساختمان نخ وجود دارد که سبب تغییر در نمره نخ می‌شود. بنابراین جهت اندازه‌گیری استحکام نخ پشمی مطابق استاندارد D2256 ASTM - 97 عمل شده، استحکام نخ محاسبه شده و نتایج در جدول

سدیم مشاهده نشده است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی سنتز همزمان نانو نقره و کاهش ظرافت الیاف پشمی به شکل نخ با استفاده از احیاء‌کننده بی‌سولفیت سدیم و ماده اولیه نیترات نقره همزمان با اعمال کشش پرداخته است.

مواد و روش‌ها

مواد اولیه مصرفی

نخ پشم ایرانی با نمره ۲/۳۸ متریک دولا، متوسط با قطر ۵۹/۹ میکرون، متوسط استحکام ۵۸۶/۰ g/dtex درجه زردی ۳۳/۱ استفاده شده است. شوینده نانیونیک از شرکت بایر با نام تجاری DiadavinUN، سدیم بی‌سولفیت (NaHSO₃)، نیترات نقره (AgNO₃)، آب اکسیژنه (H₂O₂) و کربنات سدیم (Na₂CO₃) از شرکت مرک آلمان خریداری و استفاده شده‌اند.

دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده

برای اعمال کشش و سنتز نانو نقره از دستگاه ساخته شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری با توانایی اعمال کشش همزمان همراه با آغشته‌سازی با نیترات نقره استفاده شده است. این دستگاه قابلیت اعمال کشش و آغشته‌سازی به محلول نیترات نقره را به صورت همزمان و غیر همزمان دارا می‌باشد.

اندازه‌گیری اختلاف رنگی بین نمونه‌ها توسط دستگاه اسپکترو فوتومتر انعکاسی Color-Eye 7000، اندازه‌گیری ظرافت الیاف به وسیله میکروسکوپ نوری Nikon ELWD 03/0075 دستگاه Testometric M500-25CT ساخت انگلستان صورت گرفته است. بررسی مورفولوژی سطحی الیاف به وسیله میکروسکوپ الکترونی (SEM) مدل Philips

۲ آمده است.

جدول ۱: شرایط مختلف آنژتیه ساری نخ پشمی و کدگذاری نمونه ها (مأخذ: نگارندگان)

درجه حرارت (C°)	بی سولفیت سدیم (%)	نیترات نقره (%)	کد نمونه
A	۰/۰۳	۰	۵۰
B	۰/۰۳	۰	۷۰
C	۰/۰۳	۱/۵	۵۰
D	۰/۰۳	۱/۵	۷۰
E	۰/۰۵	۰/۷۵	۵۰
F	۰/۰۵	۰/۷۵	۷۰
G	۰/۰۵	۰/۷۵	۵۰
H	۰	۰/۷۵	۷۰
	۰	۰/۷۵	۷۰

در صد نرخ کاهش باکتری توسط رابطه (۱) صورت گرفته است. نتایج جدول ۳ با ۵ تکرار، در صد تغییرات سرعت رشد باکتری را نشان می دهند. در معادله A تعداد کلونی باکتری رشد کرده همراه با نمونه عمل نشده، B تعداد کلونی باکتری رشد کرده همراه با نمونه عمل شده و R سرعت کاهش رشد باکتری است.

$$R(\%) = \frac{A-B}{A} \times 100 \quad (1)$$

بحث و نتیجه گیری

اندازه گیری قطر الیاف

نتایج جدول ۲ نشان می دهد که نمونه های A و B به دلیل نبود احیاء کننده در اثر کشش با بهبود ظرافت همراه بوده اند که نشانگر شکستن پیوندهای دی سولفیدی توسط نیترات نقره است. بر این اساس نیترات نقره احیا شده و گروه های تیول به وجود آمده و به علاوه توسط گروه های تیول جذب شده اند. در نمونه های G و H به دلیل وجود احیاء کننده و اعمال کشش به نخ، ظرافت الیاف بهبود یافته است (Zhou, 2004; Cao, 2002). بنابراین عوامل مؤثر بر ویسکوالاستیسیته پشم در میزان ظرافت الیاف مؤثر خواهد بود.

در نمونه های E، C, D و F که احیاء کننده و نیترات نقره وجود دارند، نانونقره سترز شده و در بین زنجیره های لیف قرار گرفته و سبب ایجاد پیوندهای عرضی جدید شده است. این امر سبب افزایش استحکام لیف شده و بنابراین ویسکوالاستیسیته لیف کاهش یافته است (Pradhan et al., 2002; Mucha et al., 2002). به هر حال با افزایش دما و یا احیاء کننده، سرعت و میزان شکستن پیوندهای عرضی الیاف پشم افزایش یافته و سبب افزایش ظرافت الیاف می شوند.

بر اساس نتایج به دست آمده، نیترات نقره به تنها بیهوده گروه های فعل موجود در ساختار پروتئین پشم

همچنین انجام برخی از واکنش های شیمیایی سبب سترز و جذب نانونذرات نقره و تغییر رنگ نمونه ها می شود که لازم است اختلاف رنگی و درجه زردی اندازه گیری شود بر این اساس نتایج آنها در جدول ۲ و شکل ۱ آمده است.

با توجه به بارگذاری ذرات نانونقره و شکستن پیوندهای دی سولفید در الیاف پشم خاصیت ضد میکروبی در نمونه ها انتظار می رود که آزمون ضد میکروبی با روش پورپلیت و باکتری های گرم مثبت Staphylococcus aureus و گرم منفی Escherichia Coli مورد آزمون قرار گرفته باشند. این آزمون با روش AATCC 100- ۱۹۹۳ انجام شده است، به طوری که ۱ mL محلول کشت باکتری با غلاظت 10^5 cfu/ml روی نمونه در یک لوله آزمایش متنقل و سپس انکوبه شده است. بعد از گذشت ۲۴ ساعت، رقیق سازی صورت گرفته و ۱ mL از محلول به پلیت حاوی ۲۵ mL مواد مغذی آگار اضافه شده و پس از همگن سازی به مدت ۲۴-۱۸ ساعت در دمای ۳۷ C° انکوبه شده است. پس از آن پلیت ها از انکوباتور خارج و شمارش باکتری های زنده انجام گردیده است. محاسبه

استحکام آنها کاهش یافته است.

اندازه‌گیری اختلاف رنگی و درجه زردی

نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد که در تمامی نمونه‌ها با افزایش درجه حرارت اختلاف رنگی بین نمونه‌ها افزایش یافته است. به هر حال در نمونه H بی‌سولفیت سدیم در درجه حرارت 70°C به صورت یک سفید کننده عمل کرده و سبب از بین بردن رنگدانه‌های طبیعی الیاف پشم شده است و در نتیجه اختلاف رنگی آن نسبت به نمونه شاهد کمتر شده است. در بقیه نمونه‌ها بدون حضور بی‌سولفیت سدیم مانند نمونه‌های A و B و یا حضور همزمان بی‌سولفیت سدیم و نیترات نقره، فرآیند احیاء نیترات نقره انجام شده و نانونقره سنتز شده و سبب رنگی شدن و ایجاد اختلاف رنگی بیشتر بین نمونه‌های C، E و F می‌شود.

محاسبه تغییرات نمره نخ

نتایج جدول ۲ و شکل ۱ نشان می‌دهد که نمونه‌هایی که تنها با نیترات نقره فرآوری شده‌اند با افزایش درجه حرارت دچار افزایش الاستیسیته شده و الاستیسیته بیشتر نیروی وارد مستهلک شده و به دلیل درگیری فلس‌ها حرکت الیاف کم شده و بنابراین تغییر نمره نخ کمتر گردیده است. ولی در نمونه‌هایی که با نانونقره سنتز شده، به دلیل افزایش پیوندهای بین‌زنگیری ایجاد شده توسط نقره، الاستیسیته کاهش یافته و تغییرات نمره نخ در نمونه‌های D، E و F بیشتر شده است.

آزمون ضدミکروبی

نتایج جدول ۳ نشان می‌دهد که مواد ضدミکروب تأثیر بیشتری روی باکتری *Staphylococcus aureus*

احیاء شده و یون‌های نقره توسط آنها جذب و نانو نقره سنتز می‌شود. به علاوه تعداد پیوندهای عرضی جدید ایجاد شده و خاصیت ویسکوالاستیکی الیاف کاهش می‌یابد. بنابراین کشش اعمال شده زنگیره‌های پروتئینی را شکسته و این کار تا حد پارگی کاهش یافته است. به علاوه کاهش استحکام نمونه‌هایی که تنها با احیاء کننده عمل شده‌اند نیز مشاهده شده است. ولی نمونه‌هایی که نیترات نقره و احیاء کننده بر روی آن‌ها عمل کرده است، کاهش استحکام را تجربه ننموده‌اند.

اندازه‌گیری استحکام

جدول ۲، نتایج استحکام نمونه‌های A، B، G و H را نشان می‌دهد که کاهش سنتز نقره و یا نبود نقره سبب کاهش استحکام نمونه‌ها شده است. این پدیده به دلیل شکستن پیوندهای بین‌زنگیری در اثر کشش توجیه می‌شود. ولی در نمونه‌های D، E و F با حضور نیترات نقره و احیاء کننده، نانونقره به خوبی سنتز شده و پیوندهای بین‌زنگیری تقویت شده‌اند که در افزایش استحکام لیف Pradhan et al., 2002; Mu-cha et al., 2002 افزايش این پیوندها سبب شده تحرک زنگیره‌های E و F می‌شود. برای بهبود ظرافت کم شده و کاهش ظرافت به دست آمده نسبت به نمونه‌های بدون نانونقره کمتر شده است. همچنین افزایش درجه حرارت سبب سنتز بیشتر نانونقره شده و بر تعداد پیوندهای بین‌زنگیری افزوده که در افزایش استحکام مؤثر بوده است.

بنابراین در نمونه‌هایی که با نانونذرات نقره سنتز شده‌اند و زمان و شرایط دما توانسته میزان نانونذرات نقره سنتز شده را افزایش دهد استحکام افزایش یافته است، ولی در نمونه‌هایی که نقره سنتز نشده و لیف دچار صدمه شده

جدول ۲: نتایج تغییر ظرافت، استحکام، اختلاف رنگی، درجه زردی و تغییر نمره نخ نمونه‌ها (مأخذ: یافته‌های تحقیق)

کد نمونه (%)	کاهش ظرافت (%)	تغییرات استحکام (%)	اختلاف رنگی (%)	درجه زردی (EΔ)	تغییر نمره نخ (%)
A	۳۸	-۲/۲	۴/۲	۴۰/۳۵۷	۹/۱
B	۳۶/۹۹	-۱۰/۵	۵/۰۰۲	۴۳/۹۷۲	۶/۷
C	۴۲/۳	-۳/۱	۶/۲	۳۸/۸۷۲	۳/۶
D	۲۸/۲	۲۴/۵	۷/۴	۲۷/۷۲۲	۲۵/۸
E	۳۱/۸	۷/۵	۷/۱	۳۸/۰۳۸	۱۰/۲
F	۴۴/۳	۲۸/۱	۸/۵	۲۷/۸۴۳	۲۰/۷
G	۳۶/۹	-۰/۳	۵/۲	۲۹/۶۸۹	۱۳/۴
H	۳۴/۸	-۲/۳	۳/۸	۳۱/۲۵	۱۶/۳

جدول ۳: نتایج آزمون ضد میکروبی نمونه‌ها (مأخذ: یافته‌های تحقیق)


کد نمونه	Staphylococcus aureus (% R)	Escherichia coli (% R)
A	۸۱/۵	۵۱/۷
B	۸۴/۳	۵۰/۱
C	۷۹/۵	۴۷/۲
D	۶۲/۲	۳۷/۵
E	۶۴/۷	۴۰/۱
F	۶۷/۳	۴۳/۳
G	۸۰/۲	۵۲/۳
H	۸۱/۴	۵۶/۲

و به دلیل پوسته و غشاء سیتوپلاسمی تک لایه‌ای آنها کاهش سرعت سنتز نانو نقره در زمان آزمایش افزایش داده است. در نمونه‌های G و H نیز در اثر نبود نیترات نقره، نانوذره‌ای سنتز نشده ولی وجود احیاء‌کننده سبب شکستن پیوندهای دی‌سولفید شده و شرایط برای تغذیه و رشد باکتری‌ها مهیا گردیده و در نتیجه سرعت رشد باکتری‌ها در نمونه‌های A و B سرعت رشد باکتری را به دلیل Dastjerdi & Mon-

وی نمونه‌ها افزایش یافته است

دارند و سرعت کاهش رشد باکتری با آنها بیشتر است.

ولی در هر دو نوع باکتری توسط نمونه‌های D، E و F سرعت رشد باکتری‌ها به دلیل سنتز نانو نقره کم شده است (Kim & Sun, 2001). همچنین نبودن بی‌سولفیت سدیم در نمونه‌های A و B سرعت رشد باکتری را به دلیل




شکل ۱: تغییرات نتایج کاهش ظرافت، استحکام، اختلاف رنگی، درجه زردی، تغییر نمره نخ نمونه‌ها (مأخذ: یافته‌های تحقیق)


کل جام

فصلنامه
علمی-پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره ۱۸
بهار ۱۳۹۰

۷۷



شکل ۲: تصاویر SEM نمونه‌های شاهد: C:F, B:D, A (مأخذ: یافته‌های تحقیق)



شکل ۳ : A: Raw wool, B: D sample, C: F sample EDX نمونه های (مأخذ: یافته های تحقیق)

نتیجه گیری

نتایج آزمایش ها نشان دادند که وجود نیترات نقره هنگام اعمال کشش به شکستن پیوندهای دی سولفید کمک کرده و باعث بهبود طرفت الیاف پشم می شود. همچنین پشم با گروه های فعال خود مانند گروه های تیول که حاصل شکستن پیوند دی سولفید بوده یون های نانونقره را جذب نموده و سبب افزایش استحکام می گردد. بنابراین دما و

(tazer, 2010). بنابراین برآیند عواملی که در میزان نقره سنتز شده، شکستن پیوند دی سولفیدی پشم هنگام اعمال کشش و تشکیل مجدد پیوندهای جدید توسط نانونقره، تعیین کننده رفتار ضد میکروبی الیاف پشمی هنگام ظرفی است. (شکل ۱)

بررسی سطحی با میکروسکوپ الکترونی SEM
ابتدا نمونه های پشم با لایه فلز طلا به مدت ۶۰ ثانیه پوشش شده و سپس در دستگاه SEM قرار گرفته و تصاویر حاصل در شکل ۲ آمده است. تغییرات غلظت نیترات نقره و بی سولفیت سدیم در شکل و ابعاد نقره سنتز شده مؤثر است. بر اساس شکل ۲ مشاهده می شود که ذرات نقره روی سطح الیاف پشم بارگذاری شده اند. با مقایسه تصاویر ۲-B و ۲-C متعلق به نمونه های D و F، نقره سنتز شده روی سطح آنها کاملاً مشخص است. بر این اساس مشاهده می شود که میزان نانونقره سنتز شده به شرایط آزمایش بستگی دارد. (شکل ۲)

طیف Energy dispersive x-ray microanalysis (EDX)

نتایج طیف EDX نمونه های D و F در شکل ۲ آمده است. طیف EDX نمونه ها نشان می دهد که افزایش نیترات نقره سبب سنتز بیشتر نقره در نمونه F بیشتر بوده است و کاهش مقدار نیترات نقره با سنتز کمتر نانونقره همراه شده است. بنابراین شرایط آزمایش بر میزان نقره سنتز شده مؤثر بوده است. نتایج جدول ۴ نشان می دهد که نمونه D دارای ۱/۰۵% و نمونه F دارای ۱/۳۶% نقره

جدول ۴: نتایج EDX نمونه های پشمی (مأخذ: یافته های تحقیق)

کد نمونه	Ag (% Wt)
D	۱/۰۵
F	۱/۳۶

Tsukada, M., (2001); "Binding of Metal Cations to Chemically Modified Wool and Antimicrobial Properties of the Wool-Metal Complexes", Applied Polymer Science. 82, pp 3513-3519.

6. HeeYeon, Ki. Jong Hoo, Kim. Soon Chul, Kwon.,(2007); "A study on multifunctional wool textile treated with nano-sized silver", Journal matter Science (2007) 42,8020-8024.

7. Kim, J. Y., Kim, S. E., Kim, J. E., Lee, J. C, Yoon, J. Y,(2005) Journals Korean Soc Environ Eng, 27, pp 771.

8. Kim, Y. H.; Sun, G. (2001) Textile Research Journal, 71, pp 318.

9. Kumar, V.S, Nagaraja, B.M, Shashikala, V., Padmasri, A.H., Madhavendra, S.S., Raju, B.D.,(2004) " Highly efficient Ag/C catalyst prepared by electro-chemical deposition method in controlling microorganisms in water", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 223 , PP 313–319.

10. Leeder, J. D. (1986) "The Cell Membrane Complex and its influence on the properties of the Wool Fiber ", Wool Science Review 63, pp 15.

11. Mothghi, Z. Eskandarnejad, S., Montazer, M., Arjmand, M., Bamani Moghadam, M., (2010) "Mechanical Slenderizing of coarse Wool Fibre and Determination of Its Characteristics with FTIR and Raman Spectroscopy", Journal of the Textile Institute, pp 1–11.

12. Mucha, SH., Hofer, D., Abflag, S., Swere, M.,(2002) "Antimicrobial finishes and modifica-

زمان فرآیند که بر خاصیت ویسکوالاستیسیته پشم اثر دارد، بر کمیت و کیفیت خواص ایجاد شده در لیف مؤثر است. افزودن احیاء‌کننده به محلول نیترات نقره در سرعت و میزان نقره سنتز شده و شکستن پیوند دی‌سولفید الیاف پشم اثر دارد. بنابراین بهینه‌سازی دما و زمان آزمایش بر کیفیت الیاف اثر دارد، به نحوی که نخ پشمی عمل شده با ۰/۰۵٪ نیترات نقره و ۰/۷۵٪ بی‌سولفیت سدیم در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه با کشش ۳۰٪ از استحکام، ظرافت و تغییرات رنگی و سایر خواص مناسبی برخوردار شده است. بنابراین عدم استفاده از نیترات نقره در محلول‌های حاوی احیاء‌کننده جهت بهبود ظرافت، به شدت خواص کیفی لیف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فهرست منابع

1. Cao, J., (2002) "Is the α - β transition of keratin a transition of α -helices to β -pleated sheets π Synchrotron investigation for stretched single specimens", Journal of Molecular Structure, pp. 69-75.
2. Chen, Z., Gao, L., (2007) Materials Research Bulletin 42, pp1657-1661.
3. Chou, K. S., Ren, C. Y., (2000); " Synthesis of Nanosized Silver Particles by Chemical Reduction Method", Materials Chemistry and Physics, Vol. 64, pp. 241–246.
4. Dastjerdi, R. Montazer, M.(2010) "A review on the application of inorganic nano-structuere materials in the modification of textiles: Focus on anti-microbial properties", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces", 79 , pp 5-18.
5. Freddi, G., Arai, T. Colonna, G. M., Boschi, A.,

- Properties of Drawing Modified Wool", Journal of Textile Research, Vol. 23, No. 3, pp 32-33.
21. Yu, W., Zhnag, F.,(2002) "Techniques and Characteristics of Slenderized Wool Fibers", Shanghai Textile Science and Technology, Vol. 2, , pp 12-13.
- 22.Zhou, Q., (2004) "Properties of Stretched Wool and Spinning Technology of Swelled Wool", Wool Textile Journal, Vol. 3, pp 33-37.
- tion", Melliand Textile Berichte, 83 (4), pp 53-56.
13. Nersisyan, H. H., Lee, J. H., Son, H. T., Won, C. W., Maeng, D. Y.,(2003) "A New and Effective Chemical Reduction Method for Preparation of Nanosized Silver Powder and Colloid Dispersion," Mater Res. Bull, 38, pp 949.
14. Pal, A., Shah, S., Devi, S.,(2007) Colloids and Surfaces A ,302, pp 483-487.
15. Pradhan, N., Pal, A., Pal, T.,(2002) "Silver Nanoparticle Catalyzed Reduction of Aromatic Nitro Compounds", Colloids Surfaces A: Physico-chem. Eng. Asp, 196 (2), 247.
- 16.Sun, Y., Xia, Y., (2002); "Shape-Controlled Synthesis of Gold and Silver Nanoparticles", Science, Vol. 298, pp 2176-2179.
17. Tang, Z., liu, S., Dong, S., Wang, E., (2001) Journal of Electro analytical Chemistry, 502, pp 146.
18. Xu, B., Niu, M., Wei, L., Hou, W., Liu, X.,(2007) "The structural analysis of bio macro-molecule wool fiber with Ag-loading Sio2nano-antibacterial agent by UV radiation", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 188(1), pp 98-105.
19. Yadav, A., Prasad, V., AKathe, A.,Raj, S., Yadav, D. Sundaramoorthy, C.,Vigneshwaran, N.,(2006); "Functional Finishing in Cotton Fabrics using Zinc Oxide Nanoparticles", Bull Mater Sci, vol 29, pp 641.
20. Yang, S., Liu, J., (2002) "Researches on the